



FEATURES

- Jelzőlámpa felismerés a képelemzővel vagy vagy kábeles vezérlés közlekedési lámpákhoz
- Minden az egyben: monokróm és színes szenzor szenzor, beépített OCR, IR vilgítás
- Web szerveres elérés és telepítés
- Valós idejű feldolgozás: több mint 75 fps
- Ethernet, digitális I/O
- Vízálló IP66 ház, rögzítőkkal
- GPS integráció
- Külső megvilágítás a tökéletesebb képért
- Két változat: Egy és két lencsés

Tipikus felhasználás



**Tiloson való
áthajtás**



TRAFFIC LIGHT 2L

Tiloson való áthajtás megfigyelése



| MODEL | KÓD |
|-------------------------|--------|
| Traffic Light system 2L | F01447 |

| SOFTWARE FEATURES | |
|---------------------------|---|
| LICENCE PLATE RECOGNITION | |
| OCR | Worldwide countries ANPR engine on board |
| Grabbing | Up to 75 Fps |
| CONFIGURATION | |
| Web Server | Installation and configuration by Web Server on board |
| TCP/IP Server | Configuration and monitoring through TCP/IP |
| Date and Hour | Network synchronization via SNTP or GPS |
| Software Update | Upgrading via Web Interface |
| DATA TRANSMISSION | |
| FTP | FTP Client to FTP Server mode for remote transmission |
| OPERATING MODE | |
| Triggered | Traffic Light detection either by image analysis or wired traffic light signals |

| TECHNICAL FEATURES | |
|--------------------------|--|
| SYSTEM | |
| ANPR Camera | 2560 x 2048 Monochrome CMOS Sensor |
| Context Camera | 2560 x 2048 Colour CMOS Sensor |
| Illuminator | 6 LEDs High Power IR @ 850 nm |
| Lenses | C-Mount |
| Operating System | Embedded TOS (Tattile Operating System) |
| Digital I/O | 1 Optoisolated input - 1 Relay Output 1 Strobe output - 4 Input (for traffic light signals) |
| Connectors | Waterproof circular connector |
| Ethernet | Fast Ethernet 10/100 |
| Storage | Up to 16GB (4 GB default) |
| ENVIRONMENT, SIZE, POWER | |
| Operating Temp. | From -20°C to 55°C From -40°C to 55°C (available on request) |
| Operating Humid. | From 10% to 90% non condensing |
| Storage Temp. | From -20°C to 55°C |
| Storage Humid. | From 10% to 90% non condensing |
| Dimensions | 144 x 135 x 470 mm (WxHxL) |
| Weight | 5 Kg |
| Protection | Waterproof IP66 |
| Power supply voltage | 24 VDC |
| Power consumption | 12W |